

**EXHAUST CENTRIFUGAL FAN**

**Центробежный вытяжной вентилятор**

**Abluft Radialventilator**

**Odśrodkowy wentylator wyciągowy**



Motor type:

Voltage / Напряжение / Spannung / Napięcie znamionowe:

Maximum pressure / Полное давление / Maximaler Druck / Spręż max.:

Max. air flow / Макс. производ. / Max Luftfördermenge / Wydatek max.:

Speed / Частота вращения / Drehzahl / Prędkość obrotowa:

Power input / Входная мощность / Leistungsaufnahme / Moc pobierana:

Weight / Масса / Gewicht / Masa:

Material of impeller / Материал ротора / Laufradmateriale / Materiał wirnika:

Permissible ambient temperature / Допустимая окружающая температура / Zulässige Umgebungstemperatur / Dopuszczalna temperatura otoczenia:

Temperature of the transported air / Температура перемещаемого воздуха / Temperatur des transportierten Luft / Temp. transportowanego powietrza:

Fan dimensions / Размеры вентилятора

/ Lüfterabmessungen / Wymiary wentylatora:

Connection diagram / Схема подключения / Anschlussbild / Schemat połączenia:

Curves / Характеристика / Curves / Charakterystyka:



R2E 180-CG82-12

230V/50Hz

490 Pa

330 m<sup>3</sup>/h

2580 rpm

67 W

7,40 kg

stainless steel / нержавеющая сталь / edelstahl / stal nierdzewna

-25..+85 °C

up to +250 °C

**WW 185 -05**

possible variant with the motor cover

